

**ПРАЙС - ЛИСТ на блоки с толщиной стены 300 мм. от 1 марта 2022 г.**

**Климовск-тепоблок.com**

Адрес головного офиса: г. Подольск, ул.Лобачева д.13, БЦ "Лобачево", офис 103 (отдельный вход с улицы).

Телефон: 8 (800) 775-26-63; 8 (906) 704-70-60

сайт: <http://климовск-тепоблок.com>;

<http://teplobloki.ru> e-mail: [zakaz@teplobloki.ru](mailto:zakaz@teplobloki.ru)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ГОСТ	Ед. изм.	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, руб.	
					ЛЮБАЯ ФАКТУРА (балканский камень, скала лайт, ласточкин хвост, известняк, евро кирпич, ростовский камень, рыбинский камень, руст классический, лоза)	
					бесцветная	цветная ЦВ
1	Блок рядный	ГОСТ*	1 шт.	400x190x300	249	269
2	Блок рядный 1/2	ГОСТ*	1 шт.	200x190x300	234	254
3	Блок угловой наружный	ГОСТ*	1 шт.	300x190x500	354	374
4	Блок угловой наружный полнотелый	ГОСТ*	1 шт.	300x190x500	354	374
5	Блок угловой внутренний	ГОСТ*	1 шт.	300x190x500	334	354
6	Блок финишный	ГОСТ*	1 шт.	400x190x300	274	294
7	Блок проемный	ГОСТ*	1 шт.	400x190x300	274	294
8	Блок проемный 1/2	ГОСТ*	1 шт.	200x190x300	234	254
9	Блок четверть	ГОСТ*	1 шт.	400x190x300	274	294
10	Блок четверть 1/2	ГОСТ*	1 шт.	200x190x300	234	254
11	Блок доборный	ГОСТ*	1 шт.	400x190x160	239	259
12	Блок рядный полнотелый	ГОСТ*	1 шт.	400x190x300	259	279
13	Блок рядный 1/2 полнотелый	ГОСТ*	1 шт.	200x190x300	234	254
14	Блок рядный полнотелый без фактуры	ГОСТ*	1 шт.	400x190x300	254	
15	Блок рядный без фактуры	ГОСТ*	1 шт.	400x190x300	254	

\* Соответствие ГОСТ предполагает: 1) керамзитобетонная смесь с использованием гидронамывного песка; 2) в лицевой части блока используется бетонная смесь на основе гранитной крошки для улучшения прочности и долговечности изделия ( в соответствии с разработками ЦНИИСК им.В.А. Кучеренко); 3) применение пластификатора для увеличения прочности и водоотталкивания; 4) использование пенополистирола только высшего качества; 5) для производства лицевой части с уникальным цветом и рисунком использование белого декоративного цемента производства ОАО "Холсим (Рус) СМ"